

## NISOTEC HIPO EP SAE 90

Mineralno, monogradno transmisiono ulje za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala putničkih i komercijalnih vozila, koji rade u uslovima velikih brzina i malih obrtnih momenata, malih brzina i velikih obrtnih momenata ili velikih brzina i udarnih opterećenja. Visok kvalitet osigurava:

- Pouzdan radni vek opreme
- Efikasno podmazivanje i podnošenje pritiska
- Odličnu zaštitu od rđe i korozije
- Maksimalnu trajnost transmisije

**Kvalitetni nivo:** API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A/08

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	18	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznost	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka tečenja	<sup>0</sup> C	-24	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja, COC	<sup>0</sup> C	225	SRPS EN ISO 2592
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	20/0 50/0 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100 <sup>0</sup> C	klasa	1	SRPS ISO 2160

### Namena

NISOTEC HIPO EP SAE 90 je namenjen za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila putničkih i komercijalnih–transportnih vozila i drugih mašina koji su izloženi ekstremnim pritisima i udarnim opterećenjima. Takvi sistemi su: diferencijali, reduktori sa hipoidnim zupčanicima, pužne osovine i slične transmisije koji u svojim sklopovima nemaju delove od obojenih metala. Ne smeju se koristiti kao fluidi za traktorske hidraulično-transmisionne sisteme.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
			X16	X4	X		X	X	