

NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W-90

NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W-90 je sintetičko multigradno ulje visokih performansi sa produženim periodom izmene. Visok kvalitet osigurava:

- Izuzetno podmazivanje u ekstremnim uslovima i laku izmenu brzina
- Znatno niže max. temperature u menjaču i diferencijalu
- Tečljivost na veoma niskim temperaturama, visok indeks viskoznosti i stabilnost na smicanje
- Izuzetnu termičku i oksidacionu stabilnost
- Izuzetno podnošenje opterećenja
- Dugotrajnu zaštitu od habanja i korozije, i zaštitu od penušanja

Kvalitetni nivo: API MT-1, API GL-5/GL-4, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, MB 235.8, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, MAN 341 Z2, MAN 342 S1/M3, Scania STO 1:1G/1:0/2:0A FS, Volvo 97321, Mack GO-J, Iveco, DAF, Renault, Meritor 0-76E/0-94, Detroit Diesel DFS93K219.01

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	kg/m ³	866	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	15.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka tečenja	°C	-56	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja	°C	205	SRPS ISO 2592
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40°C)	mPas	68 000	ASTM D2983
Penušanje, max sekvenca I	mL/mL	0/0	SRPS ISO 6247
sekvenca II		0/0	
sekvenca III		0/0	
Korozivnost, Cu traka, 3h, 121°C	klasa	1b	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC HIPO SINT TDL SAE 75W- 90 je namenjen za podmazivanje savremenih manuelnih menjača i diferencijala – svih zupčastih prenosnika (*TDL –Total Drive Lubricants*) putničkih i komercijalnih vozila (autobusa, teretnih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog atmosferskog uticaja. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	175KG	IBC	AC
			X					X		