

**NISOTEC 2T NAUTIC**

Bezpepelno motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje vodom hlađenih vanbrodskih dvotaktnih benzinskih motora. Prednosti upotrebe:

- Minimalne naslage u motoru i čistoća svećica čime se osigurava dug period eksploatacije i bolje performance motora
- Dobra mazivost i manje habanje komponenata motora
- Bez slepljivanja prstenova klipa, bolja kompresija i lakši start motora
- Dobra mešljivost sa benzinom kao gorivom

**Kvalitetni nivo:** NMMA TC-W3

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Boja	-	plava	vizuelno
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	<sup>0</sup> C	120	SRPS ISO 2592
Sulfatni pepeo	%m/m	<0.01	SRPS ISO 3987

**Namena**

NISOTEC 2T NAUTIC koristi se za podmazivanje savremenih vanbrodskih, vodom hlađenih dvotaktnih benzinskih motora koji se koriste za pogon motornih čamaca. Pogodan je za upotrebu kod motora proizvođača Yamaha, Mercury, OMC. Može se koristiti za motore koji imaju sistem za predmešanje ili se ulje direktno ubrizgava.

**Skladištenje**

Store in the original container, in good ventilated area. Protect from direct atmospheric influences. Follow storing and handling instructions given in SDS.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>2L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>850KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
		X20				X2		X			