

NISOTEC 2T SCOOTER

Niskopepleno ulje za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora skutera i mopeda. Prednosti upotrebe:

- Dobro podmazivanje sklopova motora i zaštitu od habanja
- Smanjeno stvaranje taloga na svećicama koji uzrokuju njihovo pregorevanje
- Potpuno i trenutno mešanje sa gorivom

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-15(L-EGD), ISO 13738 (L-EGD), JASO FD, API TC, TISI 1040-2534

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	crvena	Vizuelno
Gustina na 15°C	g/cm³	0.891	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm²/s	9.5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	°C	85	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	°C	-27	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0,14	SRPS ISO 3987

Namena

NISOTEC 2T SCOOTER koristi se za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem skutera i mopeda, posebno u gradskoj vožnji sa čestim izmenama režima vožnje (stani-kreni). Potpuno je kompatibilan sa bezolovnim benzinom. Pogodan je za direktno podmazivanje ili podmazivanje mešavinom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
X20	X20								