

NISOTEC 2T SEMISINT

Polusintetičko ulje za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora.

Prednosti upotrebe:

- Dobro podmazivanje sklopova motora
- Zaštita delova motora od habanja
- Obezbeđuje duži radni vek svećica
- Potpuno i trenutno mešanje sa gorivom

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-15(L-EGD), ISO 13738 (L-EGD), JASO FD, API TC

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	crvena	Vizuelno
Gustina na 15°C	g/cm³	0.874	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm²/s	9.5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	°C	80	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0.12	SRPS ISO 3987

Namena

NISOTEC 2T SEMISINT koristi se za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem motocikala, mopeda, skutera, motornih testera i ostale baštenske opreme. Potpuno je kompatibilan sa benzinom. Pogodan je za direktno podmazivanje ili podmazivanje mešavinom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenoj od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
X28									