

NISOTEC 2T SINT

NISOTEC 2T SINT je vrhunsko motorno ulje sintetske osnove namenjeno za podmazivanje svih tipova dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom u odnosu koji preporučuje proizvođač motora. Prednosti upotrebe NISOTEC 2T SINT-a:

- Dobro podmazivanje sklopova motora koje svodi habanje na minimum
- Čisto sagorevanje, smanjen dim i emisija čestica u izduvnim gasovima
- Smanjeno stvaranje taloga na svećicama koji uzrokuju njihovo pregorevanje
- Potpuno i trenutno mešanje sa gorivom

Kvalitetni nivo: SRPS ISO 6743-15 (ISO-L-EGD), ISO 13738 (L-EGD), JASO-FD, API TC, TISI 1040-2534, ASTM D4682 (grupa III), SAE J 1536 (grupa III), Piaggio Hexagon, Husqvarna 272&372&346, Stihl, Rotax 253

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	crvena	Vizuelno
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.875	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	⁰ C	80	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	⁰ C	- 40	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0,16	SRPS ISO 3987

Namena

NISOTEC 2T SINT se koristi za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora, sa vazdušnim hlađenjem. Specijalno je formulisan da zadovolji najoštrije zahteve kvaliteta koje propisuju proizvođači motornih testera Husqvarna i Stihl, proizvođača mopeda i skutera Piaggio i dr. Posедуje odličnu mešljivost s gorivom. Sintetska osnova sprečava stvaranje naslaga u izduvnom sistemu i smanjuje emisiju izduvnih gasova. Posebno je pogodno za podmazivanje motora skutera i mopeda u gradskoj vožnji sa čestim izmenama režima vožnje (stani-kreni). Potpuno je kompatibilan sa bezolovnim benzinom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
X20	X20	X20								