

**NISOTEC 2T**

Ekonomično ulje mineralne osnove za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazдушnim hlađenjem. Dobro balansiran sastav osigurava:

- Dobro podmazivanje sklopova motora koje svodi habanje na minimum
- Čisto sagorevanje
- Smanjeno stvaranje taloga na svećicama koje uzrokuje njihovo pregorevanje
- Potpuno i trenutno mešanje sa gorivom

**Kvalitetni nivo:** SRPS ISO 6743-15 (ISO-L-EGB), ISO 13738 (L-EGB), JASO-FB

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Boja	-	Crvena	Vizuelno
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.882	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	<sup>0</sup> C	100	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	<sup>0</sup> C	<-18	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0.08	SRPS ISO 3987

**Namena**

NISOTEC 2T se koristi za podmazivanje motora motocikala, skutera, poljoprivrednih mašina, motornih testera, pumpi i ostalih mašina starijih konstrukcija i malog kapaciteta (uglavnom do 50cm<sup>3</sup>). Kompatibilan je sa bezolovnim benzinom i pogodan za mešanje. Nije namenjeno za podmazivanje vanbrodskih dvotaktnih benzinskih motora.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
		X20					X		