

## NISOTEC 2T

Ekonomično ulje mineralne osnove za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazдушnim hlađenjem. Dobro balansiran sastav osigurava:

- Dobro podmazivanje sklopova motora koje svodi habanje na minimum
- Smanjeno stvaranje taloga na svećicama koji uzrokuje njihovo pregorevanje
- Potpuno i trenutno mešanje sa gorivom

**Kvalitetni nivo:** SRPS ISO 6743-15 (L-EGC), SRPS ISO 13738 (L-EGC), API TC, JASO-FC

### Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Boja	-	Crvena	Vizuelno
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.88	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	9	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	<sup>0</sup> C	100	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	<sup>0</sup> C	<-18	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	0.08	SRPS ISO 3987

### Namena

NISOTEC 2T se koristi za podmazivanje starijih motocikala, skutera, poljoprivrednih mašina, motornih testera, pumpi i ostalih mašina starijih konstrukcija i malog kapaciteta (uglavnom do 50cm<sup>3</sup>). Kompatibilan je i lako se meša sa benzinom u odnosu koji preporučuje proizvođač motora. Nije namenjan za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vodenim hlađenjem.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

### Pakovanje i isporuka

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>2L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
		X20						X		