

NISOTEC ANTIFRIZ 40

NISOTEC ANTIFRIZ 40 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola. Visok kvalitet osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inerten je na zaptivne elemente

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip III, BS 6580, ASTM D3306, AFNOR NF R 15-601, ASTM D4656, CUNA NC 956-16

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	plava	Vizuelno
Gustina na 20 ^o C	-	1065	ASTM D 1122
pH vrednost	-	8.5	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	ml HCl/10 ml	6.5	SRPS H.Z8.059
Penušanje, max	mL/s	50/5	ASTM D1881
Tačka ključanja, min	°C	108	SRPS H.Z8.058
Tačka mržnjenja, max.	°C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima. Štiti rashlani sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca. NISOTEC ANTIFRIZ 40 je spreman za upotrebu i ne treba ga dalje razblaživati. Period zamene je 2 godine ili 50.000 km (šta pre istekne).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1KG	2KG	4KG	60L	210KG	IBC
	X9		X4		X	