NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola. Spada u grupu hibridnih antifriza kvaliteta G11. NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 je koncentrat koji se pre upotrebe mora razblažiti. Visok kvalitet osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente
- Produžen period zamene. Trajnost u sistemu je 3 godine.

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip I, hibridni, BS 6580, ASTM D3306, BMW GS 94000, FIAT/IVECO 55523/1, Opel/General Motors L1301, Porsche, VOLVO 1286083 (proizvedeni pre 2005), VW/Audi/Seat/Scoda-TL 774C, MAN 324NF, MTU MTL 5048, MB 325.0

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	*Jedinice*	*Tipične vrednosti*	*Metode*
Boja	-	Plavo zelena	vizuelno
Gustina na 20^{0}C	g/cm^3	1,12	ASTM D1122
pH vrednost 50 % v/v u demi vodi	-	8,4	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	ml HCl/10 ml	14	SRPS H.Z8.059
Penušanje, max	mL/ s	50/5	ASTM D 1881
Tačka ključanja, min	^{0}C	108	SRPS H.Z8.058
Tačka mržnjenja, max 50 % v/v u demi vodi	^{0}C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-11), Volvo-a, BMW-a, Fiat-a i komercijalnim vozilima Volvo, MAN, Mercedes itd. Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca. Preporučeni period zamene je 3 godine.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.5L	*1L*	*2L*	*4L*	*60L*	*210KG*	*IBC*
	X9		X4		X	