

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola. Spada u grupu hibridnih antifrizova kvaliteta G11. NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 je koncentrat koji se pre upotrebe mora razblažiti. Visok kvalitet osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente
- Produžen period zamene. Trajnost u sistemu je 3 godine.

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip I, hibridni, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTM D3306, SAE J1034, Fiat-Lancia 9.55523, Iveco 18-8030, Opel/General Motors GME L1301, Volvo 1286083/002 (proizvedeni pre 2005), VW/Audi/Seat/Scoda TL 774C Approved, Saab 6901 599, MAN 324NF, MTU MTL 5048, MB 325.0

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Boja	-	Plavo zelena	vizuelno
Gustina na 20 ^o C	g/cm ³	1,125	ASTM D1122
pH vrednost 50 % v/v u demi vodi	-	8,4	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	ml	14	SRPS H.Z8.059
Tačka ključanja	^o C	170	SRPS H.Z8.058
Tačka mržnjenja, max 50 % v/v u demi vodi	^o C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G11), Volvo-a, Lancia i komercijalnim vozilima Volvo, MAN, Mercedes itd. Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca. Preporučeni period zamene je 3 godine.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>2L</i>	<i>4L</i>	<i>60L</i>	<i>210KG</i>	<i>IBC</i>
	X9		X4		X	