

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola. Spada u grupu hibridnih antifriza. NISOTEC ANTIFRIZ EURO 100 je koncentrat koji se pre upotrebe mora razblažiti. Visok kvalitet osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente
- Produžen period zamene. Trajnost u sistemu je 3 godine.

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip I, hibridni, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTM D3306, SAE J1034, Fiat-Lancia 9.55523, Iveco 18-8030, Opel/GM GME L1301, Volvo 1286083/002, VW/Audi/Seat/Scoda TL 774C Approved (G11), Saab 6901599, MAN 324NF, MTU MTL 5048, MB 325.0, BMW GS 94000, Deutz DQC CA-14

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	Plavo zelena	vizuelno
Gustina na 20°C	g/cm ³	1,125	ASTM D1122
pH vrednost 50 % v/v u demi vodi	-	8,4	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	ml	14	SRPS H.Z8.059
Tačka ključanja	°C	170	SRPS H.Z8.058
Tačka mržnjenja, max 50 % v/v u NISOTEC demi vodi	°C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u utomobilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G11), Volvo-a, Lancia i komercijalnim vozilima Volvo, MAN, Mercedes itd. Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca. Preporučeni period zamene je 3 godine.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1L	2L	4L	60L	210KG	IBC
	X9		X4		X	X