

## NISOTEC ANTIFRIZ EURO 40

NISOTEC ANTIFRIZ EURO 40 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilen glikola. Spada u grupu hibridnih antifrizova, kvaliteta G11. **Spreman je za upotrebu, ne razblažuje se.** Visok kvalitet osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inerten je na zaptivne elemente
- Produžen period zamene. Trajnost u sistemu je 3 godine.

**Kvalitetni nivo:** SRPS H.Z2.010 tip III, hibridni, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTM D3306, SAE J1034, Fiat-Lancia 9.55523, Iveco 18-8030, Opel/General Motors GME L1301, Volvo 1286083/002 (proizvedeni pre 2005), VW/Audi/Seat/Scoda TL 774C Approved (G11), Saab 6901 599, MAN 324NF, MTU MTL 5048, MB 326.0

### Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Boja	-	plavo zelena	vizuelno
Gustina na 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,065	ASTM D1122
pH vrednost	-	8,4	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	ml	7	SRPS H.Z8.059
Penušanje, max.	mL/s	50/5	ASTM D 1881
Tačka ključanja, min.	°C	108	SRPS H.Z8.058
Tačka mržnjenja, max	°C	-37	SRPS H.Z8.053

### Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-11), Volvo-a, Lancie i komercijalnim vozilima Volvo, MAN, Mercedes itd. Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca. Preporučeni period zamene je 3 godine.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>2L</i>	<i>4L</i>	<i>60L</i>	<i>210KG</i>	<i>IBC</i>
	X9		X4		X	