

**NISOTEC ANTIFRIZ G 12 LL 40**

NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 40 je tečnost za hlađenje (antifriz) rashladnih sistema motora spremna za upotrebu. Rashladnim sistemima obezbeđuje ne samo zaštitu od mržnjenja, već istovremeno i neophodnu zaštitu od korozije i nema negativan uticaj na trajnost zaptivnih elemenata rashladnog sistema.

Formulisan je na bazi monoetilen glikola. Sadrži inhibitore korozije koji ne sadrže nitrite, amine, fosfate, borate i silikate što je zahtev koji nameće očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi:

**Kvalitetni nivo:** SRPS H.Z2.010 Tip III, organski, BS 6580, ASTM D3306, ASTM D1384, VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-D/F (G12/G12+), Ford WSS-M97B44-D/E, MB 326.3, Volvo, Opel GM

**Fizičko-hemijske osobine**

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 20 <sup>o</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	1,070	ASTM D1122
Boja	-	Ljubičasta	Vizuelno
pH vrednost	-	8,3	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	mlHCl/10ml	2,5	SRPS H.Z8.059
Tačka mržnjenja, max,	<sup>o</sup> C	-37	SRPS H.Z8.053

**Namena**

Može se koristiti za hladnjake savremenih putničkih automobila, lakih dostavnih vozila i teretnih vozila. NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 40 je spreman za upotrebu, sipa se direktno u hladnjak vozila i obezbeđuje tačku mržnjenja do -37<sup>o</sup>C.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<i>0.5L</i>	<i>1KG</i>	<i>2KG</i>	<i>4KG</i>	<i>60L</i>	<i>210KG</i>	<i>IBC</i>
	X9				X	