

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 100 je OAT (Organic Acid Technology) antifriz bez nitrita, amina, fosfata, borata i silikata, na bazi monoetilen glikola. Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Visok kvalitet antifriza (G12+) osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Poboľšanu zaštitu aluminijuma
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inerten je na zaptivne elemente
- Dug period zamene - trajnost u sistemu 5 godine.

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip I, organski, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, JIS K2234, VW/Audi/Skoda TL-774 D/F (G12/G 12+)Approved, Mercedes-Benz MB 325.3, MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, Ford WSS-M97B44-D/E, OPEL GM Saab 6277M (+B040 1065), DAF 74002 Approved, Volvo Penta/Trucks 128 6083 / 002 (vozila posle 2005), Deutz 0199-99-1115/6, Waukesha, Wärtsilä

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 20°C	kg/m ³	1125	ASTM D1122
Boja	-	Ljubičasta	Vizuelno
pH vrednost -razblažen u demi vodi, 50 % v/v	-	8.3	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	mlHCl/10ml	6.5	SRPS H.Z8.059
Tačka ključanja	°C	170	SRPS H.Z8.058
Penušanje, max	ml/s	50/5	ASTM D1881
Tačka mržnjenja, max, 50 % v/v u demi vodi	°C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-12+), GM-a, kao i u komercijalnim vozilima DAF, MAN, Mercedes itd. Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1KG	2KG	4KG	60L	210KG	IBC
	X9		X4		X	