

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 40

NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 40 je OAT (**O**rganic **A**cid **T**echnology) antifriz bez nitrita, amina, fosfata, borata i silikata, na bazi monoetilenglikola. NISOTEC ANTIFRIZ LONG LIFE 40 je spreman za upotrebu. Visok kvalitet antifriza (G12+) osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Poboľšanu zaštitu aluminijuma
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente
- Dug period zamene - trajnost u sistemu je 5 godine.

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip III, organski, BS 6580, ASTM D3306, AFNOR NF R 15-601, JIS K2234, VW/Audi/Seat/Skoda TL- 774D/F (G12/G12+)/Approved, MB 325.3, MAN 324-SNF, Ford WSS-M97B44-D/E, Opel General Motors GM 6277M/B040 1065, MTU MTL 5048, Volvo Penta/Trucks 128 6083/002 (proizvedena posle 2005), DAF 74002 Approved

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 20 ⁰ C	g/cm ³	1,065	ASTM D1122
Boja	-	Ljubičasta	Vizuelno
pH vrednost	-	8,3	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	mHCl/10 ml	3	SRPS H.Z8.059
Tačka ključanja, min	⁰ C	108	SRPS H.Z8.058
Penušanje, max	mL/s	50/5	SRPS H.Z8.057
Tačka mržnjenja, max.	⁰ C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima vodećih svetskih proizvođača: Mercedesa, Volkswagena (G-12+), GM-a, kao i komercijalnim vozilima Volvo, MAN, Mercedes itd. Štiti rashlani sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1L	2L	4L	60L	210KG	IBC
	X9				X	