

NISOTEC ANTIFRIZ S 100

NISOTEC ANTIFRIZ S 100 je koncentrat tečnosti za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola. Osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente

Kvalitetni nivo: SRPS H.Z2.010 tip I, BS 6580, ASTM D3306, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 20°C	g/cm ³	1,125	ASTM D 1122
Boja	-	Plava	vizuelno
pH vrednost -razblažen u demi vodi, 50 % v/v	-	8,1	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost, min.	mlHCl/10 ml	10	SRPS H.Z8.059
Tačka ključanja, min.	°C	160	SRPS H.Z8.058
Penušanje, max.	ml/s	50/5	ASTM D 1881
Tačka mržnjenja, max -razblažen u demi vodi, 50 % v/v	°C	-37	SRPS H.Z8.053

Namena

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima. Period zamene razblaženog antifriza je 2 godine ili pređenih 50.000 km (šta pre istekne). Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamenca. Pre upotrebe treba da se razblaži sa demi vodom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.5L	1KG	2KG	4KG	60L	210KG	IBC
X9			X4		X	