

**NISOTEC ANTIFRIZ S 40**

NISOTEC ANTIFRIZ S 40 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola. Visok kvalitet osigurava:

- Odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije
- Zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente

**Kvalitetni nivo:** SRPS H.Z2.010 tip III, BS 6580, ASTM D3306, AFNOR NF R 15-601, SAE J 1034

**Fizičko-hemijske osobine**

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Boja	-	plava	Vizuelno
Gustina na 20°C	-	1,065	ASTM D 1122
pH vrednost	-	8,5	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	ml HCl/10 ml	6,5	SRPS H.Z8.059
Penušanje, max	mL/s	50/5	ASTM D1881
Tačka ključanja, min	°C	108	SRPS H.Z8.058
Tačka mržnjenja, max.	°C	-37	SRPS H.Z8.053

**Namena**

Namenjen je za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem u automobilima i komercijalnim vozilima. Štiti rashladni sistem od smrzavanja i pregrevanja, korozije i naslaga kamence. NISOTEC ANTIFRIZ S 40 je spremjan za upotrebu i ne treba ga dalje razblaživati. Period zamene je 2 godine ili 50.000 km (šta pre istekne).

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.5L</b>	<b>1KG</b>	<b>2KG</b>	<b>4KG</b>	<b>60L</b>	<b>210KG</b>	<b>IBC</b>
	X9		X4		X	