

NISOTEC ATF DII

NISOTEC ATF DII е висококачествено масло с нисък вискозитет, минерално масло за смазване на автоматични трансмисионни системи. Предимства :

- Отлична защита от корозия
- Способност за изтичане при ниски температури
- Висока термична и окислителна устойчивост
- Стабилен вискозитет
- Отлични противоизносни свойства и контролирани свойства на триене
- Дълъг експлоатационен живот на оборудването
-

Ниво на качество: GM DEXRON IID, VOITH 55.6335 (VOITH G 607) Approved, ZF TE-ML 09/11/14, MB 236.1/236.6, MAN 339V1&Z1, ALLISON C-4, CARTEPILLAR TO-2

Физико-химични свойства

Характеристики	Единици	Характерни стойности	Методи
Гъстота на 15° C	g/cm ³	0.878	SRPS EN ISO 3675
Цвят	-	червена	визуално
Кинематичен вискозитет на 100 °C	mm ² /s	7.0	SRPS ISO 3104
Индекс на вискозитета		150	SRPS ISO 2909
Динамичен вискозитет (Brookfield) на -40 °C	mPas	< 40 000	ASTM D2983
Пламна точка, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Точка на течливост	°C	- 45	SRPS ISO 3016

Забележка

NISOTEC ATF DII е предназначен за смазване на автоматични скоростни кутии, сервоусилвателя на кормилото и преобразувателя на въртящия момент на моторни превозни средства. Може да се използва и за хидравлични кормила, хидравлични системи за предаване на корабно оборудване, хидравлични системи на различни машини, за които са предназначени масла с изброените спецификации.

Съхранение

Съхранявайте продукта в неговите оригинални опаковки и в резервоари защитени от пряко влияние на атмосферните влияния.

Опаковка и доставка

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16				X			