

**NISOTEC ATF DII**

NISOTEC ATF DII je visokokvalitetno niskoviskozno, mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema. Prednosti:

- Odlična zaštita od korozije
- Tečljivost na niskim temperaturama
- Visoka termička i oksidaciona stabilnost
- Stabilna viskoznost
- Odlična antihabajuća svojstva i kontrolisane frikционе osobine
- Dug radni vek opreme

**Kvalitetni nivo:** GM DEXRON IID, VOITH 55.6335 Approved, ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, MB 236.1/236.6/236.7/236.9, MAN 339V1&Z1, ALLISON C-4, CARTEPILLAR TO-2, Volvo 97335

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina na 15° C	g/cm <sup>3</sup>	0.878	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	crvena	vizuelno
Kinematička viskoznost na 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7.0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti		150	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -40 °C	mPas	< 40 000	ASTM D2983
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	- 45	SRPS ISO 3016

**Namena**

NISOTEC ATF DII je namenjen za podmazivanje automatskih menjača, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila. Može se koristiti i za hidraulične upravljače, hidraulične transmisione sisteme na broskoj opremi, hidraulične sisteme različitih mašina kojima su namenjena ulja navedenih specifikacija.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>2L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>20L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
			X16			X2	X	X	X	X	