

NISOTEC ATF III SINT

NISOTEC ATF III SINT je ulje izuzetno visokih performansi na potpuno sintetičkoj osnovi namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih sistema. Visok kvalitet osigurava:

- Izuzetnu tečljivost na niskim temperaturama
- Izuzetnu termičku i oksidacionu stabilnost
- Stabilnu viskoznost
- Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima
- Izuzetna frikciona svojstva
- Dug period eksploracije

Kvalitetni nivo: GM DEXRON IIH, Voith 55.6336 Approved, ZF TE-ML 02F/04D/09/14C/16M/17C/20C, MB 236.6, MAN 339V2&Z2, Allison C-4/TES-295, Volvo 97340/97341

Fizičko-hemiske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,84	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	7.6	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	°C	180	SRPS EN ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C)	mPas	8000	ASTM D2983
Tačka stinjanja	°C	-50	SRPS ISO 3016
Tačka paljenja	°C	235	SRPS EN ISO 2592

Namena

NISOTEC ATF III SINT je namenjen za podmazivanje savremenih automatskih menjača i upravljačkih sistema putničkih automobila i komercijalnih vozila.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	175KG	850KG	IBC	AC
			X16				X			