

NISOTEC ATF Suffix A

NISOTEC ATF Suffix A je kvalitetno mineralno ulje za automatsku transmisiju. Osigurava:

- Dobru zaštitu od korozije
- Tečljivost na niskim temperaturama
- Stabilnu viskoznost
- Dug radni vek opreme

Kvalitetni nivo: GM DEXRON Type A Suffix A, Allison C-3, MB 236.2

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,87	SRPS ISO EN 3675
Kinematska viskoznost na 100 °C	mm ² /s	7.1	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti, min.		135	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C)	mPas	45000	ASTM D 2983
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-42	SRPS ISO 3016
Korozivnost na bakru, 150 °C, 3 h	ocena	1a	SRPS ISO 2160

Namena

NISOTEC ATF Suffix A je namenjen za podmazivanje starijih automatskih transmisionih sistema motornih vozila i sličnih transmisija poljoprivrednih, građevinskih i mašina koje se koriste u rudarstvu, a koje se zahtevaju navedeni kvalitet ulja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
			X16				X		