

## NISOTEC ATF Suffix A

NISOTEC ATF Suffix A je kvalitetno mineralno ulje za automatsku transmisiju. Osigurava:

- Dobru zaštitu od korozije
- Tečljivost na niskim temperaturama
- Stabilnu viskoznost
- Dug radni vek opreme

**Kvalitetni nivo:** GM DEXRON Type A Suffix A

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,875	SRPS ISO EN 3675
Kinematska viskoznost na 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti		150	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C)	mPas	65 000	ASTM D 2983
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanja	°C	-42	SRPS ISO 3016
Korozivnost na bakru, 150 °C, 3 h	ocena	1a	SRPS ISO 2160

### Namena

NISOTEC ATF Suffix A je namenjen za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila i sličnih transmisija poljoprivrednih i građevinskih mašina za koje se preporučuje kvalitet GM DEXRON Type A Suffix A.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16				X			