

NISOTEC AUTOGAS SAE 15W-40

Specijalno, visokokvalitetno, muligradno motorno ulje, gradacije SAE 15W-40 za podmazivanje benzinskih motora putničkih vozila koji kao pogonsko gorivo koriste autogas. Osigurava:

- Zaštitu od habanja
- Izuzetnu čistoću motora
- Stabilnu viskoznost na visokim temperaturama

Kvalitetni nivo: API SL/CF, ACEA A3/B3

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	kg/m ³	878	ASTM D4052
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost (CCV) na -20 ⁰ C	mPa.s	6400	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	⁰ C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	-27	SRPS ISO 3016
HTHS viskoznost (150 ⁰ C, 10 ⁻⁶ s ⁻¹)	mPas	4.1	ASTM D 4683
Penušanje, Sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0, 20/0, 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC AUTO GAS SAE 15W-40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje putničkih automobila i lakih dostavnih vozila klasičnog dizajna, koji rade u uslovima srednjih opterećenja, a koji kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG-tečni naftni gas) ili benzin. Preporučuje se normalan period izmene.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
			X16	X4			X		