

NISOTEC AUTOGAS SAE 15W-40

Specijalno, visokokvalitetno, muligradno motorno ulje, gradacije SAE 15W-40 za podmazivanje benzinskih motora putničkih vozila koji kao pogonsko gorivo koriste autogas. NISOTEC AUTOGAS u odnosu na standardna motorna ulja osigurava:

- Bolju zaštitu od habanja
- Izuzetnu čistoću motora
- Bolju oksidacionu stabilnost na visokim temperaturama

Kvalitetni nivo: API SL/CF, ACEA A3/B3-04

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS na -20°C	mPas	6400	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	-27	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	7	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 20/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC AUTO GAS SAE 15W-40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje putničkih automobila i lakih dostavnih vozila klasičnog dizajna, koji rade u uslovima srednjih opterećenja, a koji kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG-tečni naftni gas) ili benzin. Preporučuje se normalan period izmene.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>850KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16	X4			X			