

**NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40**

Vrhunsko univerzalno polusintetičko, multigradno, motorno ulje namenjeno za podmazivanje motora putničkih i lakih komercijalnih vozila. Primena NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 osigurava:

- Sigurnu zaštitu motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama
- Lak start pri niskim temperaturama
- Izuzetnu čistoću motora
- Manju potrošnju ulja i duži period zamene u odnosu na konvencionalna mineralna ulja

**Kvalitetni nivo:** API SL/CF, ACEA A3/B3-12, ACEA A3/B4-12, MB-Approval 229.1, VW 501.01/505.00

**Fizičko-hemijske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina	g/cm <sup>3</sup>	0.874	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100 <sup>o</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV ( -25 <sup>o</sup> C)	mPa.s	6250	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	<sup>o</sup> C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	<sup>o</sup> C	-33	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Isparljivost (Noack)	%	10	ASTM D5800
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih benzinskih i dizel motora, sa i bez katalizatora i turbo punjača, putničkih automobila visokih performansi. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog atmosferskog uticaja. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>2L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>175KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
			X16		X4		X	X	X	