

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40

Vrhunsko univerzalno polusintetičko, multigradno, motorno ulje namenjeno za podmazivanje motora putničkih i laki komercijalnih vozila. Primena NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 osigurava:

- Sigurnu zaštitu motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama
- Lak start pri niskim temperaturama
- Izuzetnu čistoću motora
- Manju potrošnju ulja i duži period zamene u odnosu na konvencionalna mineralna ulja

Kvalitetni nivo: API SL/CF, ACEA A3/B3-16, ACEA A3/B4-16, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina	kg/m ³	874	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6250	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-33	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Isparljivost (Noack)	%	10	ASTM D5800
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 je polusintetičko motorno ulje namenjeno za podmazivanje svih tipova savremenih benzinskih i dizel motora, sa i bez katalizatora i turbo punjača, putničkih automobila visokih performansi. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži u suvom hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	175KG	IBC	AC
			X16		X4		X	X	X	