

NISOTEC AUTOLINE SAE 15W-40

Mineralno, muligradno, motorno ulje za putnička vozila, viskozne gradacije SAE 15W-40. Osigurava:

- Pouzdan rad motora pri normalnim uslovima eksploatacije
- Efikasno štiti motor od rđe i korozije
- Lak start pri niskim temperaturama

Kvalitetni nivo: API SL/CF, ACEA A3/B3-08, VW 501.01/505.00, MB 229.1

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g /cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost (100 ⁰ C)	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS na -20 ⁰ C	mPa.s	6500	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	140	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	-27	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	8	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC AUTOLINE SAE 15W-40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje benziskih i dizel motora putničkih vozila, uključujući i turbošaržirane motore i motore sa viševentilskim razvodom.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4			X			