

NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30

NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30 je sintetičko, motorno Low SAPS ulje, izuzetnih performansi namenjeno za podmazivanje motora savremenih putničkih i lakih komercijalnih vozila. Prednosti:

- Izuzetna zaštita od habanja i čistoća motora tokom celog perioda eksploatacije (u skladu sa preporukama proizvođača motora)
- Izrazito lak start pri niskim temperaturama i time dug radni vek motora
- Doprinosi uštedi goriva
- Produžava radni vek uređaja za tretman izduvnih gasova

Kvalitetni nivo: API SN/CF, ACEA C3-16, MB 229.51, VW 502.00/505.01, BMW Long life-04, GM dexos 2 (Opel LL A/B-025)

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	kg/m ³	848	ASTM D4052
Kinemataska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	11.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost (CCV) na -30 ⁰ C	mPa.s	5900	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	165	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	⁰ C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	-39	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	7	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo	%m/m	0.7	SRPS ISO 3987
Isparljivost (Noack)	%m/m	8	ASTM D5800
HTHS viskoznost (150 ⁰ C, 10 ⁻⁶ s ⁻¹)	mPas	3.6	ASTM D 4683

Namena

NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30 je namenjen za podmazivanje savremenih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih i lakih komercijalnih vozila (turbošaržirani, kompjuterska kontrola ubrizgavanja goriva, viševentilski razvod,..). Preporučuje se za vozila sa trostepenim katalizatorom. Može se koristiti za motore vozila sa čestičnim filterima (DPF) i za motore vozila bez čestičnih filtera.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	175KG	IBC	AC
			X16		X4		X	X		