

NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-40

Vrhunsko potpuno sintetičko, multigradno, motorno, Low SAPS ulje namenjeno za podmazivanje motora savremenih putničkih vozila, izloženih velikim opterećenjima. Osigurava:

- Sigurnu zaštitu motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama
- Lak start pri niskim temperaturama
- Smanjenu potrošnju ulja zbog male isparljivosti
- Dug radni vek motora i uređaja za tretman izdavnih gasova

Kvalitetni nivo: API SN/CF, ACEA C3-16, MB 229.51, VW 502.00/ 505.01, BMW Long life-04, Porsche A40, GM dexos 2, Renault RN 0700/0710

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	kg/m ³	849	ASTM D4052
Kinematska viskoznost na 100°C	mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV, na -30°C	mPa.s	5850	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	160	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-36	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	8	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo	%m/m	0.8	SRPS ISO 3987
Isparljivost, Noack	%m/m	8	ASTM D5800
Penušanje, max sekvenca I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
sekvenca II		50/0	
sekvenca III		10/0	

Namena

NISOTEC SINT SAE 5W-40 je namenjen za podmazivanje savremenih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih vozila, uključujući i turbošaržirane motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, kao i za sve savremene motore sa viševentilskim razvodom, VW TDI motore sa sistemom pumpa brizgaljka. Pogodno je za sve motore koji ispunjavaju zahteve EURO V/IV izduvne emisije sa katalizatorom, sa ili bez čestičnih DPF filtera.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenoj od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	175KG	IBC	AC
			X16		X4		X	X		