

NISOTEC CLEANER

Sredstvo za pranje i odmaščivanje zaprljanih površina. Prednosti:

- Visoka tačka paljenja
- Efikasno uklanja naslage naftnog porekla, smolaste naslage i voskove
- Dobro uklanja razne vrste nečistoća neorganskog porekla

Kvalitetni nivo: Proizvođačka specifikacija SP-04.07.65-585

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.845	SPRS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	4.5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, PM	°C	65	SRPS EN ISO 2719
pH (5% emulsije)	-	9.5	SRPS H.Z1.111

Namena

NISOTEC CLEANER se koristi za odmaščivanje i čišćenje zamašćenih površina ostacima sirove nafte ili njenim derivatima. Preporučuje se za čišćenje rezervoara i cisterni, građevinskih mašina, svih vrsta motora, mašinskih sklopova, kao i zamašćenih podova remontnih radionica.

Primenjuje se tako što se zaprljane površine premažu četkom, krpom ili se potapaju i prskaju ručnim prskalicama. Posle nanošenja NISOTEC CLEANER se ostavi da deluje neko vreme u zavisnosti od debljina naslaga prljavštine, nakon čega se površina dobro ispere vodom. Za čišćenje manje zaprljanih površina i cirkulacionih sistema mogu se koristiti vodene emulzije sa 5% NISOTEC CLEANER-a.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	175KG	IBC	AC
			X16		X2		X		X