

NISOTEC DIESEL FLOW

NISOTEC DIESEL FLOW je aditiv za dizel gorivo, koji sprečava pojavu kristala parafina na filterima za gorivo u zimskim uslovima, pri niskim temperaturama. Dodavanjem proizvoda NISOTEC DIESEL FLOW u dizel gorivo, ograničava se rast kristala i sprečava se njihovo spajanje u veće agregate. Prednosti:

- Lakši start dizel motora
- Bolja tečljivost i filtrabilnost
- Ušteda goriva

Kvalitetni nivo: Proizvođačka specifikacija

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40 ⁰ C	mm ² /s	12	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, zatvoren sud, min	⁰ C	70	SRPS EN ISO 2719
Tačka tečenja	⁰ C	-35	SRPS ISO 3016

Namena

NISOTEC DIESEL FLOW namenjen je za povećanje tečljivosti i filtrabilnosti dizel goriva na niskim temperaturama. Količina aditiva za dizel gorivo dozira se prema datoj tabeli.

<i>Količina NISOTEC DIESEL FLOW, L</i>	0.05	0.1	0.25	0.5	1
<i>Količina dizel goriva, L</i>	20	40	100	200	400

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	170KG	850KG	IBC	AC
	X20	X20	X16				X			