

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 10W

Ekonomično, višenamensko monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje hidrauličnih uređaja građevinskih mašina kod kojih je to propisano od strane proizvođača. Prednosti:

- Siguran rad u svim uslovima i režimima rada
- Dobra podmazujuća svojstva
- Dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama
- Dobre niskotemperaturske osobine

Kvalitetni nivo: Kvalitetni nivo: API CD/SF, MIL-L-2104D, MB 227.0

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,87	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	100	ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	9.5	ASTM D 2896
Tačka paljenja	°C	190	ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	-30	ISO 3016
Penušanje, max - sekvenca I - sekvenca II - sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	ISO 6247

Namena

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 10W namenjen je za podmazivanje mehaničkih sklopova poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u umerenim ulovima. Posebno je pogodan za podmazivanje hidrauličnih uređaja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
							X			