

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 15W-40

Ekonomično, višenamensko mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora koji koriste sve vrste dizel goriva. Standardan kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
- Čist motor bez naslaga i taloga

Kvalitetni nivo: API CD/SF, MIL-L-2104D, MB 227.1

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS, na -20 ⁰ C	mPa.s	6850	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Tačka paljenja, COC	⁰ C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	-24	SRPS ISO 3016
Penušanje, max		10/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca I	mL/mL	50/0	
- sekvenca II		10/0	
- sekvenca III			

Namena

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 15W-40 je mineralno multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starijih klasičnih konstrukcija teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u umerenim uslovima, sa promenljivim opterećenjima i kod kojih su intervali zamene ulja kraći.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			