

**NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50**

Ekonomično, višenamensko mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanju dizel motora koji koriste sve vrste dizel goriva. Standardan kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
- Čist motor bez naslaga i taloga

**Kvalitetni nivo:** API CD/SF

**Fizičko-hemiske osobine**

<b>Osobine</b>	<b>Jedinice</b>	<b>Tipične vrednosti</b>	<b>Metode</b>
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS, na -15°C	mPa.s	9200	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjananja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Penušanje, max			
- sekvenca I	mL/mL	10/0	
- sekvenca II		50/0	
- sekvenca III		10/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50 je mineralno multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starijih klasičnih konstrukcija teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u umerenim uslovima, sa promenljivim opterećenjima i kod kojih su intervali zamene ulja kraći.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<b>0.1L</b>	<b>0.25L</b>	<b>0.5L</b>	<b>1L</b>	<b>4L</b>	<b>10L</b>	<b>60L</b>	<b>180KG</b>	<b>850KG</b>	<b>IBC</b>	<b>AC</b>
			X16	X4	X2		X			