

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 30, SAE 40

Ekonomična monogradna motorna ulja gradacija SAE 30, SAE 40 mineralne osnove za podmazivanje dizel motora. Prednosti:

- Siguran rad motora
- Smanjeno habanje delova motora
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i duži radni vek motora

Kvalitetni nivo: API CD/SF, MIL-L-2104D, MB 227.0

Fizičko-hemiske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti		Metode
		SAE 30	SAE 40	
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.88	0.89	SRPS EN ISO 3675
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	12	15	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	mPa.s	220	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanjanja	-	-21	-18	SRPS ISO 3016
Indeks viskoznosti	mgKOH/g	95	95	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	°C	10	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max				
- sekvenca I	°C	10/0	10/0	
- sekvenca II		50/0	50/0	
- sekvenca III		10/0	10/0	SRPS ISO 6247

Namena

NISOTEC DIZEL S-3 gradacija SAE 30 i SAE 40 su mineralna monogradna motorna ulja namenjena za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, autobusa, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, starijih konstrukcija, sa i bez turbo grupe, koji rade u umerenim i teškim uslovima i sa promenljivim optrećenjima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, manje opterećenih reduktora, hidrauličnih uređaja koji dozvoljavaju upotrebu monogradnih motornih ulja.

Gradacija SAE 40 se koristiti samo u periodu od polovine proleća do polovine jeseni, odnosno u letnjim klimatskim uslovima.

Gradacija SAE 50 se preporučuje za podmazivanje dizel motora vozila starije generacije koji se dugo nalaze u eksploataciji, kod kojih se preporučuje upotreba monogradnih ulja veće viskozne gradacije.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			