

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 50

Ekonomično, višenamensko monogradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora teretnih vozila. Prednosti:

- Siguran rad motora
- Smanjeno habanje delova motora
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i duži radni vek motora

Kvalitetni nivo: API CD/SF, MB 227.0

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0,90	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	90	SRPS ISO 2909
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	ASTM D 2896
Tačka paljenja	⁰ C	235	SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja	⁰ C	-15	SRPS ISO 3016
Penušanje, max			
- sekvenca I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca II		50/0	
- sekvenca III		10/0	

Namena

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 50 namenjen je za podmazivanje dizel motora, starijih konstrukcija, kamiona, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u umerenim prvenstveno letnjem klimatskim uslovima, pod promenjivim opterećenjima i kraćim intervalima zamene.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	AC
							X		