

NISOTEC FAVORIT CNG SAE 15W-40

Vrhunsko mineralno, multigradno motorno ulje za podmazivanje motora komercijalnih vozila koji kao gorivo koriste prirodni gas. Visok kvalitet osigurava:

- Izuzetnu čistoću motora zahvaljujući detergentno disperzantnim svojstvima ulja
- Stabilnu viskoznost kao posledicu izuzetne termičke i oksidacione stabilnosti ulja i stabilnosti na smicanje
- Zaštitu od habanja i time dug radni vek motora

Kvalitetni nivo: API CF, Cummins CES 20074, Detroit Diesel DDC 93K216

Fizičko-hemijske osobine

| Osobine | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Gustina na 15°C | g/cm ³ | 0.874 | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematicka viskoznost na 100°C | mm ² /s | 14.8 | SRPS ISO 3104 |
| Dinamička viskoznost (CCS) na -20°C | mPa.s | 4800 | ASTM D 5293 |
| Indeks viskoznosti | - | 145 | SRPS ISO 2909 |
| Tačka paljenja, COC | °C | 230 | SRPS ISO 2592 |
| Tačka tečenja | °C | -33 | SRPS ISO 3016 |
| Totalni bazni broj | % | 5 | SRPS ISO 3771-B |
| Sulfatni pepeo, max. | % m/m | 0.5 | SRPS ISO 3987 |

Namena

NISOTEC FAVORIT CNG SAE 15W-40 je namenjen za podmazivanje motora koji kao pogonsko gorivo koriste prvenstveno komprimovani prirodni gas. Preporučuje se za podmazivanje motora lakših teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza i drugih vozila koja koriste ovu vrstu goriva. Može se koristiti i za podmazivanje motora sa pogonom na tečni naftni gas (LPG) i tečni prirodni gas (LNG).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 4L | 10L | 60L | 180KG | 850KG | IBC | AC |
| | | | | | X2 | | X | | | |