

**NISOTEC FAVORIT E9 SAE 10W-40**

Sintetičko, multigradno motorno ulje, proizvedeno od komponenata koje imaju niži sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora, 'Low SAPS' ulje, koje se zahteva za podmazivanje motora savremenih komercijalnih vozila koji obezbeđuju znatno manju štetnu izduvnu emisiju u skladu sa najnovijim Standardima Euro. Visok kvalitet osigurava:

- Izuzetan nivo zaštite od habanja
- Stabilnu viskoznost tokom perioda izmene
- Dug radni vek čestičnih filtera i katalizatora
- Čist motor bez naslaga i duži radni vek motora

**Kvalitetni nivo:** ACEA 2012 E9, API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4, API SN, MB 228.31, MAN M3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus-07, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA

**Fizičko-hemijske osobine**

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,86	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCS, na -25°C	mPa.s	6200	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	158	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-33	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	8.5	SRPS ISO 3771
Isparljivost (Noak)	%	7	ASTM D 5800
Sulfatni pepeo	%	max. 1.0	SRPS ISO 3987
Penušanje - sekvenca I - sekvenca II - sekvenca III	mL/mL	0/0 0/0 0/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 10W-40 je namenjen za podmazivanje dizel motora koji rade u uslovima velikih opterećenja, a opremljeni su čestičnim filterima (DPF) i drugim uređajima za tretman izduvnih gasova, kao što su EGR (sistem za recirkulaciju izduvnih gasova) ili SCR (selektivni katalizatori). Preporučuje se prvenstveno za podmazivanje autobusa gradskog i međugradsko prevoza, zatim teretnih vozila i mehanizacije kod koje proizvođač vozila zahteva ovaj kvalitet ulja.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
					X2		X			