

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 15W-40

Mineralno, multigradno motorno ulje, proizvedeno od komponenata koje daju nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora - 'Low SAPS' ulje koji se zahteva za podmazivanje motora savremenih komercijalnih vozila koji imaju smanjenu izduvnu emisiju. Visok kvalitet osigurava:

- Izuzetan nivo zaštite od habanja
- Stabilnu viskoznost tokom perioda izmene
- Dug radni vek čestičnih filtera i katalizatora
- Onemogućava stvaranje naslaga na visokim temperaturama

Kvalitetni nivo: ACEA E9-12/E7-04 izd 2(2007), API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4, API SN/SM, Cummins CES 20081 Approved, MB 228.31, MAN M3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4/VDS-3, Mack EO-O Premium Plus-07, Renault Trucks RLD-3, Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA

Fizičko-hemijske osobine

| <i>Osobine</i> | <i>Jedinice</i> | <i>Tipične vrednosti</i> | <i>Metode</i> |
|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| Gustina na 15 ⁰ C | g/cm ³ | 0,88 | SRPS EN ISO 3675 |
| Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C | mm ² /s | 14.7 | SRPS ISO 3104 |
| Dinamička viskoznost, CCS, na -20 ⁰ C | mPa.s | 6200 | ASTM D5293 |
| Indeks viskoznosti | - | 140 | SRPS ISO 2909 |
| Tačka paljenja, COC | ⁰ C | 220 | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka tečenja | ⁰ C | -30 | SRPS ISO 3016 |
| Totalni bazni broj | mgKOH/g | 8 | SRPS ISO 3771 |
| Sulfatni pepeo, max. | %m/m | 1.0 | SRPS ISO 3987 |
| Penušanje | | 0/0 | |
| - sekvenca I | mL/mL | 0/0 | SRPS ISO 6247 |
| - sekvenca II | | 0/0 | |
| - sekvenca III | | 0/0 | |

Namena

NISOTEC FAVORIT E9 SAE 15W-40 je namenjen za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga koji rade pri velikim opterećenjima: autobusa, teretnih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije. Namenjeno je za podmazivanje savremenih dizel motora vozila sa čestičnim filterima (DPF), sistemima za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) ili katalizatorima. Može se koristiti i za podmazivanje vozila prethodnih generacija. Može se koristiti i za podmazivanje benziskih motora koji zahtevaju ulje nivoa kvaliteta API SN/SM.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

| <i>0.1L</i> | <i>0.25L</i> | <i>0.5L</i> | <i>1L</i> | <i>4L</i> | <i>10L</i> | <i>60L</i> | <i>180KG</i> | <i>IBC</i> | <i>AC</i> |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | X2 | | X | | |