

NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40

Висококачествено масло със синтетична основа от групата на „low SAPS“ (с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра) XHPD масло - eXtra High Performance Diesel Oil е предназначено за смазване на съвременното поколение на дизелови двигатели, със или без филтър за твърди частици, които отговарят на изискванията за EURO IV/EURO V. Високо качество, гарантира:

- Запазване на работоспособността на двигателя при всякакви условия и най-тежки режими на работа
- Дълъг живот на филтри за твърди частици и катализатори
- Чист двигател без натрупани замърсявания и утайка, и следователно, по-дълъг живот на двигателя
- Разширени пробег, в съответствие с препоръките на производителя на двигателя
- Намалена консумация на гориво и намалени разходи за поддръжка

Ниво на качество: ACEA 2012 E9, API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4, API SN, MB 228.31, MAN M3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus-07, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA

Физико-химични свойства

Характеристики	Единици	Характерни стойности	Методи
Гъстота на 15 ⁰ C	g/cm ³	0,86	SRPS EN ISO 3675
Кинематичен вискозитет на 100 ⁰ C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Динамичен вискозитет, CCS на - 25 ⁰	mPa.s	6250	ASTM D 5293
Индекс на вискозитета	-	158	SRPS ISO 2909
Пламна точка, СОС	⁰ C	225	SRPS ISO 2592
Точка на течливост	⁰ C	-33	SRPS ISO 3016
Общ базов номер	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Волатилност по NOAK	%	7	ASTM D 5800
Сулфатна пепел	%	макс 1.0	SRPS ISO 3987
Пенообразуване, макс			
- секвенция I	mL/mL	0/0	SRPS ISO 6247
- секвенция II		0/0	
- секвенция III		0/0	

Забележка

NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40 е предназначено предимно за смазване на най-модерните тежкотоварни дизелови двигатели на товарни автомобили, които имат вградени системи за обработка на изгорелите газове (EGR рецикулация на отработените газове, DPF - филтър за частици, SCR-селективна каталитична редукция), които отговарят на EURO IV/EURO V изисквания за емисиите на отработените газове. Маслото е подходящ за употреба в превозни средства, задвижвани от CNG-природен газ.

Съхранение

Съхранявайте продукта в неговите оригинални опаковки и в резервоари защитени от пряко въздействие на атмосферните влияния.

Pakovanje i isporuka

0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 4L | 10L | 60L | 180KG | 850KG | IBC | AC



		X16	X2	X		
--	--	-----	----	---	--	--