

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40 е полусинтетично всесезонно двигателно масло с високо качество, от групата на SHPD масла с удължен период на експлоатация. Високото качество, гарантира:

- Запазване на работоспособността на двигателя при всякакви условия и най-суровите работни режими
- Обезпечава чист двигател без натрупани замърсявания и утайки, и следователно и по-дълъг живот на двигателя
- Разширени пробег, в съответствие с препоръките на производителя на двигателите и съоръженията

Ниво на качество: ACEA E7-12/ E5/E3/ B4/A3, API CI-4/CH-4/CF/SL, MB 228.3 Approved /229.1, MAN M3275, RENAULT VI RLD Approved, VOLVO VDS-3 Approved, CUMMINS CES 20076/77/78, MACK EO-N Approved, GLOBAL DHD 1, CATERPILLAR ECF-1-a/ECF-2, Deutz DQC III-10

Физико-химични свойства

Характеристики	Единици	Характерни стойности	Методи
Гъстота на 15 ⁰ С	g/cm ³	0.87	SRPS EN ISO 3675
Кинематичен вискозитет на 100 ⁰ С	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Динамичен вискозитет, CCS на -25 ⁰ С	mPa.s	6300	ASTM D 5293
Индекс на вискозитета	-	145	SRPS ISO 2909
Пламна точка	⁰ С	225	SRPS ISO 2592
Точка на течливост	⁰ С	-30	SRPS ISO 3016
Волатилност по NOAK	%	10	ASTM D 5800
Сулфатна пепел, макс.	%	1,3	SRPS ISO 3987
Общ базов номер	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Пенообразуване, макс секвенция I секвенция I секвенция III	mL/mL	0/0 20/0 0/0	SRPS ISO 6247

Забележка

Той се използва за смазване на EURO II/EURO III дизелови двигатели с висока мощност (с и без турбо група) на товарни превозни средства, градския и междуградски транспорт, селскостопански машини, строителна техника, която работи в трудни условия и при високи натоварвания. Тя е подходяща за смазване на двигателя без филтър за твърди частици (DPF), за повечето двигатели от поколението на двигатели EURO III с EGR. Може да се ползва за смазване на Caterpillar оборудване, което изисква масло от API CI-4 качество. Позволява удължен интервал на смяна на масло.

Съхранение

Съхранявайте продукта в неговите оригинални опаковки и в резервоари защитени от пряко въздействие на атмосферните влияния.

Опаковка и доставка

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16		X2		X			