

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40

NISOTEC FAVORIT PLUS SAE 10W-40 je multigradno motorno ulje vrhunskog kvaliteta, polusintetičke osnove iz grupe SHPD ulja sa produženim periodom eksploatacije. Visok kvalitet osigurava:

- Unapređena kontrola naslaga na klipovima koja obezbeđuje čist motor i manje troškove održavanja i i duži vek motora
- Unapređena kontrola čađi obezbeđuje manji rast viskoznost, manje taloga, i manji pritisak u filterima ulja, čime se obezbeđuje zaštita motora u dužem periodu vremena
- Poboljšana pumpabilnost na niskim temperaturama koja obezbeđuje brži start motora I smanjeno habanje na niskim temperaturama

Kvalitetni nivo: ACEA E7-12, API CI-4/CH-4/CF/SL, MB-Approval 228.3, MAN M3275, RENAULT VI RLD-2 Approved, VOLVO VDS-3 Approved, Mack EO-N Approved, Mack EO-M Plus, MTU Tip 2, CUMMINS CES 20076/77/78, GLOBAL DHD 1, CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a, Deutz DQC III-10

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.87	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV na -25 ⁰ C	mPa.s	6300	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	160	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	⁰ C	225	SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja	⁰ C	-30	SRPS ISO 3016
Isparljivost (Noack)	%	11	ASTM D 5800
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max sekvenca I, sekvenca I, sekvenca III	mL/mL	0/0, 20/0, 0/0	SRPS ISO 6247

Namena

Koristi se za podmazivanje motora velikih snaga teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije, građevinskih, rudarskih i poljoprivrednih mašina, koji rade u otežanim uslovima rada i pri velikim opterećenjima. Preporučuje se za podmazivanje većine Euro V i Euro IV dizel motora, koji su bez čestičnih filtera (DPF), sa EGR i/ili SCR, kao i motora starijih konstrukcija koji zadovoljavaju zahteve Euro III ili starije. Omogućuje produžen interval zamene ulja.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	20L	60L	180KG	IBC	AC
			X16			X2	X	X	X	X	X