

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИИ

NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40

Високо качество минерално, всесезонно, моторно масло от групата на SHPD (Super High Diesel способност) масла за смазване на търговски превозни средства. Високо качество осигурява:

- Безопасна работа на двигателя при всякакви условия и най-суровите работни режими
- Чист двигател без натрупани утайки, и следователно, по-дълъг живот на двигателя
- Продължен период на смяна на маслото в съответствие с препоръките на производителя на двигатели и оборудване

Ниво на качество: ACEA E9-12/E7-04 izd 2(2007), API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4, API SN/SM, Cummins CES 20081 Approved, MB 228.31, MAN M3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4/VDS-3, Mack EO-O Premium Plus-07, Renault Trucks RLD-3, Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA

Физико-химични свойства

Характеристики	Единици	Характерни стойности	Методи
Гъстота на 15 ⁰ C	g/cm ³	0.88	SRPS EN ISO 3675
Кинематичен вискозитет на 100 ⁰ C	mm ² /s	14.7	SRPS ISO 3104
Динамичен вискозитет, CCS, на -20 ⁰ C	mPa.s	6200	ASTM D 5293
Индекс на вискозитета	-	140	SRPS ISO 2909
Пламна точка, СОС	⁰ C	220	SRPS ISO 2592
Точка на течливост	⁰ C	-30	SRPS ISO 3016
Общ базов номер	mgKOH/g	8	SRPS ISO 3771
Сульфатна пепел, макс.	%	1.0	SRPS ISO 3987
Пенообразуване, макс	mL/mL	0/0	SRPS ISO 6247
- секвенция I		0/0	
- секвенция II		0/0	
- секвенция III		0/0	

Забележка

NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40 е предназначено за смазване на четиритактови дизелови двигатели с висока мощност (с и без турбо група) на товарни превозни средства, градски и междуградски транспорт, селскостопански машини, строителна техника, които работят в трудни условия и при високи натоварвания. Маслото е подходящо за смазване на двигателя без филтър за твърди частици (DPF), на повечето двигатели от поколението на двигатели EURO III с EGR. Също така, може да се използва за смазване на Caterpillar оборудване, което изисква масло с API CI-4 качество.

Съхранение

Съхранявайте продукта в неговите оригинални опаковки и в резервоари защитени от пряко въздействие на атмосферните влияния.

Опаковка и доставка

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	850KG	IBC	AC
			X16	X4	X2		X			