

**NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40**

Vrhunsko mineralno, multigradno motorno ulje iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel) ulja za podmazivanje motora komercijalnih vozila. Visok kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima i najtežim režimima rada
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i duži radni vek motora
- Produžen period zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača motora i opreme

**Kvalitetni nivo:** ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/CH-4/CF/SL, Daimler MB 228.3 Approved/229.1, MAN M3275 Approved, VOLVO VDS-3 Approved, MTU Type 2, Renault VI RLD-2 Approved, Cummins CES 20076/77, Cummins CES 20078 Approved, Caterpillar ECF-2/1a, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Approved, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10

**Fizičko-hemijske osobine**

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0.87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost (CCV), na -20°C	mPa.s	6300	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	145	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	%	10	ASTM D 5800
Penušanje, max			
- sekvenca I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca II		20/0	
- sekvenca III		10/0	

**Namena**

NISOTEC FAVORIT SAE 15W-40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga (sa i bez turbo grupe) teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije, građevinskih mašina, koja rade u otežanim uslovima rada i pri velikim opterećenjima. Pogodno je za podmazivanje motora bez čestičnih filtera (DPF), motora sa EGR-om, generacije Euro III/većine motora Euro IV.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

**Pakovanje i isporuka**

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>2L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>180KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16		X4	X2		X		