

NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50

Mineralno multigradno motorno ulje SHPD (Super High Performance Diesel) namenjeno za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila. Kvalitet proizvoda osigurava:

- Siguran rad motora u različitim režimima rada
- Dobro podmazivanje i zaštitu od habanja
- Povećana kompresija motora

Kvalitetni nivo:

ACEA E7-16, API CI-4/CH-4/CF/SL, MB 228.3, MAN M3275, Caterpillar ECF-1, Deutz DQC II-10

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 ⁰ C	kg/m ³	887	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	17.5	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	⁰ C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	-24	SRPS ISO 3016
Prividna viskoznost, CCV na -15 ⁰ C	mPas	7900	ASTM D 5293
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max			
- sekvenca I	mL/mL	10/0	SRPS ISO 6247
- sekvenca II		50/0	
- sekvenca III		10/0	

Namena

NISOTEC FAVORIT SAE 20W-50 je namenjen za podmazivanje četvorotaktnih dizel Euro IV/III (i starijih) motora teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, koji rade u različitim uslovima, sa promenljivim opterećenjima i kod kojih su intervali zamene ulja kraći. Posebno se preporučuje za podmazivanje motora kod kojih je povećana potrošnja ulja, smanjena kompresija i povećano dimljenje na izduvu.

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenju od atmosferskih uticaja, u suvom, hladnom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	20L	60L	180KG	IBC	AC
						X2			X	X	X