

**NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 10W-40**

Vrhunsko motorno ulje sintetičke osnove iz grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel) ulja za podmazivanje dizel motora visokog radnog učinka, sa vrlo dugim periodom eksploatacije. Proizvodi se od visokokvalitetnih baznih ulja i aditiva, koji obezbeđuju visok nivo zaštite svih delova motora. Visok kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima i najtežim režimima rada
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i dug radni vek motora
- Vrlo dug period zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača motora i opreme
- Izuzetna fluidnost i start motora na niskim temperaturama, a time ušteda goriva i smanjeni troškovi održavanja vozila

**Kvalitetni nivo:** ACEA 2012 E4/E7, API CI-4, MB-Approval 228.5, MAN 3277 Approved, MAN M3377, Volvo VDS-3 Approved, Mack EO-N Approved, Renault VI RLD-2 Approved, Renault RLD/RXD, MTU Type 3, Deutz DQC IV-10, Caterpillar ECF-1a, Cummins CES 20078/77

**Fizičko-hemiske osobine**

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 <sup>0</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.86	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost (CCV), na -25 <sup>0</sup> C	mPa.s	6200	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-33	SRPS ISO 3016
Isparljivost (Noak)	%	9	ASTM D5800
Totalni bazni broj	mgKOH/g	12	SRPS ISO 3771
Penušanje, max, Sekvenca I, II, III	mL/mL	10/0, 20/0, 10/0	SRPS ISO 6247

**Namena**

NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 10W-40 namenjen je za podmazivanje teško opterećenih dizel motora novih generacija (Euro V, Euro IV) teretnih vozila, autobusa, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije. Preporučuje se za vozila sa SCR i EGR uređajima. Ne preporučuje se za vozila sa čestičnim filterima (DPF). Osigurava vrlo dug period zamene ulja u skladu sa originalnim preporukama proizvođača, uslovima rada i kvalitetom dizel goriva.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži, zaštićenoj od atmosferskih uticaja, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Pridržavati se uputstava datih u bezbednosnom listu.

**Pakovanje i isporuka**

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	20L	60L	180KG	IBC	AC
			X16			X2	X	X	X	X	X