

NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 5W-30

Motorno ulje, sintetičke osnove, vrhunskog kvaliteta, iz grupe UHPD (**Ultra High Performance Diesel**) ulja za podmazivanje dizel motora, sa vrlo dugim periodom eksploatacije. Visok kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima rada
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i dug radni vek motora
- Dug period zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača motora i opreme
- Značajnu uštedu goriva i smanjene troškove održavanja vozila

Kvalitetni nivo: ACEA E4-2012/E7-2012, API CI-4, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS 3, MTU Type 3, Renault Truck RXD/RLD-2, Deutz DQC IV-10, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, Scania LDF-3

Fizičko-hemijske osobine

<i>Osobine</i>	<i>Jedinice</i>	<i>Tipične vrednosti</i>	<i>Metode</i>
Gustina na 15 ⁰ C	g/cm ³	0.85	SRPS EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 100 ⁰ C	mm ² /s	11.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-30 ⁰ C)	mPa.s	6200	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	160	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	⁰ C	215	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	⁰ C	-45	SRPS ISO 3016
Isparljivost (Noack)	%	9	ASTM D5800
Totalni bazni broj	mgKOH/g	12	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL / mL	10/0 20/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

Motorno ulje NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 5W-30 je namenjeno je za podmazivanje teško opterećenih dizel motora, sa ili bez turbopunjača, novih generacija teretnih vozila i autobusa. Nije namenjen za podmazivanje motora vozila sa čestičnim filterima (DPF).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

<i>0.1L</i>	<i>0.25L</i>	<i>0.5L</i>	<i>1L</i>	<i>4L</i>	<i>10L</i>	<i>60L</i>	<i>175KG</i>	<i>850KG</i>	<i>IBC</i>	<i>AC</i>
			X16		X2		X			