

NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 5W-30

Motorno ulje, sintetičke osnove, vrhunskog kvaliteta, iz grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel) ulja za podmazivanje dizel motora, sa vrlo dugim periodom eksploatacije. Visok kvalitet osigurava:

- Siguran rad motora u svim uslovima rada
- Čist motor bez naslaga i taloga, a time i dug radni vek motora
- Dug period zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača motora i opreme
- Značajnu uštedu goriva i smanjene troškove održavanja vozila

Kvalitetni nivo: ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, MAN M3377, MAN M3277, Volvo VDS 3, MTU Type 3, Renault Truck RXD/RLD-2, Deutz DQC IV-10, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, Scania LDF, Cummins CES 20078/20076

Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.85	ASTM D4052
Kinematicka viskoznost na 100°C	mm ² /s	11.5	SRPS ISO 3104
Prividna viskoznost, CCV (-30°C)	mPa.s	6200	ASTM D5293
Indeks viskoznosti	-	160	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	215	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-45	SRPS ISO 3016
Isparljivost (Noack)	%m/m	9	ASTM D5800
Totalni bazni broj	mgKOH/g	12	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 20/0 10/0	SRPS ISO 6247

Namena

Motorno ulje NISOTEC FAVORIT UHPD SAE 5W-30 je namenjeno je za podmazivanje teško opterećenih dizel motora, sa ili bez turbopunjača, novih generacija teretnih vozila i autobusa. Nije namenjen za podmazivanje motora vozila sa čestičnim filterima (DPF).

Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	175KG	IBC	AC
			X16			X2		X		