

## NISOTEC GEO LOW ASH SAE 30, SAE 40

NISOTEC GEO LOW ASH SAE 30, SAE 40 je bezpepelno motorno ulje namenjeno za podmazivanje stacionarnih motora (turbošaržiranih i sa prirodnim usisavanjem), koji kao gorivo koriste prirodni gas. Prednosti:

- Pruža izvanrednu zaštitu od stvaranja naslaga, habanja, oksidacije i nitracije ulja
- Obezbeđuje dug vek eksploatacije
- Obezbeđuje duži radni vek svećica
- Osigurava niže troškove održavanja

**Kvalitetni nivo:** zadovoljava zahteve proizvođača opreme Ajax, White Superior, Cooper Bessemer, Dresser Rand, Clark

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti		Metode
		SAE 30	SAE 40	
Gustina na 15 <sup>o</sup> C	g/cm <sup>3</sup>	0.887	0.891	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100 <sup>o</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	11.5	14.5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	<sup>o</sup> C	220	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	<sup>o</sup> C	-24	-21	SRPS ISO 3016
Sulfatni pepeo	% m/m	<0.1		ASTM D 893
Totalni bazni broj	mgKOH/g	2.3		SRPS ISO 3771

### Namena

NISOTEC GEO LOW ASH SAE 40 je motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno 2T motora koji kao pogonsko gorivo koriste prirodan gas. Preporučuje se i za podmazivanje nekih umereno opterećenih četvorotaktnih gasnih motora, i kompresora koji transportuju prirodni gas, a koji su integrisani u sistem sa gasnim motorom, ukoliko je u skladu sa preporukom proizvođača kompresora.

NISOTEC GEO LOW ASH SAE 40 se preporučuje za podmazivanje motora koji pokreću gasne kompresore koji prikupljaju, transportuju, skladište i razvode prirodan gas, generatore struje, za motore koji rade na udaljenim lokacijama tokom dugog perioda i kod kojih se zahteva pouzdanost.

### Skladištenje

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži i rezervoarima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	2L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
								X		